

OMSCHRIJVING

De **FlexAir 23** is een thermisch onderbroken, compact zelfregelende raamverluchting met een glasaf trek van amper 65 mm. De FlexAir is leverbaar in drie ventilatiecapaciteiten voor één glasaf trek en één inbouwhoogte.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Plaatsing op het glas of kalfplaatsing
- Thermisch onderbroken
- Insectenwerend
- Winddrukgestuurde binnenklep
- Beperkte glasaf trek
- Drie verschillende debieten met één hetzelfde model

AFBEELDINGEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ventilatiecapaciteit bij 1Pa: **22,9 dm³/s/m bij 1Pa**

Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]
0,76	0,67	15,3	1,20	1,11	25,3	1,64	1,55	35,4	2,08	1,99	45,5
0,78	0,69	15,7	1,22	1,13	25,8	1,66	1,57	35,9	2,10	2,01	45,9
0,80	0,71	16,2	1,24	1,15	26,2	1,68	1,59	36,3	2,12	2,03	46,4
0,82	0,73	16,6	1,26	1,17	26,7	1,70	1,61	36,8	2,14	2,05	46,9
0,84	0,75	17,1	1,28	1,19	27,2	1,72	1,63	37,2	2,16	2,07	47,3
0,86	0,77	17,5	1,30	1,21	27,6	1,74	1,65	37,7	2,18	2,09	47,8
0,88	0,79	18,0	1,32	1,23	28,1	1,76	1,67	38,2	2,20	2,11	48,2
0,90	0,81	18,5	1,34	1,25	28,5	1,78	1,69	38,6	2,22	2,13	48,7
0,92	0,83	18,9	1,36	1,27	29,0	1,80	1,71	39,1	2,24	2,15	49,1
0,94	0,85	19,4	1,38	1,29	29,4	1,82	1,73	39,5	2,26	2,17	49,6
0,96	0,87	19,8	1,40	1,31	29,9	1,84	1,75	40,0	2,28	2,19	50,1
0,98	0,89	20,3	1,42	1,33	30,4	1,86	1,77	40,4	2,30	2,21	50,5
1,00	0,91	20,7	1,44	1,35	30,8	1,88	1,79	40,9	2,32	2,23	51,0
1,02	0,93	21,2	1,46	1,37	31,3	1,90	1,81	41,4	2,34	2,25	51,4
1,04	0,95	21,7	1,48	1,39	31,7	1,92	1,83	41,8	2,36	2,27	51,9
1,06	0,97	22,1	1,50	1,41	32,2	1,94	1,85	42,3	2,38	2,29	52,3
1,08	0,99	22,6	1,52	1,43	32,7	1,96	1,87	42,7	2,40	2,31	52,8
1,10	1,01	23,0	1,54	1,45	33,1	1,98	1,89	43,2	2,42	2,33	53,3
1,12	1,03	23,5	1,56	1,47	33,6	2,00	1,91	43,6	2,44	2,35	53,7
1,14	1,05	24,0	1,58	1,49	34,0	2,02	1,93	44,1	2,46	2,37	54,2
1,16	1,07	24,4	1,60	1,51	34,5	2,04	1,95	44,6	2,48	2,39	54,6
1,18	1,09	24,9	1,62	1,53	34,9	2,06	1,97	45,0	2,50	2,41	55,1

ZELFREGELEND ROOSTER:	Zelfregelend - $\Delta P \leq 1$ Pa	U-WAARDE:	2,71 W/m ² K
WINDDICHTHEID:	550 Pa en 86 m	HOOGBOUW TOEPASSING:	neen
BEDIENINGSOPTIES:	manueel - koord - stang	STANDENREGELING:	Traploos verstelbaar
INBRAAKWEREND:	neen	BRANDWEREND:	neen
WATERWERENDHEID:			
in gesloten stand: 900 Pa		In open stand: -	
DIMENSIES:			
Glasgoot:	26/30/34/38	Glasaf trek:	65 mm
Maximale lengte:	2500 mm (vanaf 1500 mm gesplitste klep)	Bouwhoogte:	80 mm
* niet voor kalfplaatsing			
Glasdikte (plaatsing op glas): 20, 24, 28 of 32			

AKOESTISCHE PRESTATIES IN OPEN STAND:

D _{n,e,w} (C;C _{tr})	D _{n,e,A}	R _{q,A}	D _{n,e,Atr}	R _{q,Atr}	D _{n,e,Ab} / D _{n,e,Av}	R _{q,Ab}	Geluidsdempende eigenschappen per octaafband					
							125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
25 (-1;-1) dB	24 dB(A)	-2,4	24 dB(A)	-2,4	24,1 dB(A)	-1,8	27,5 dB	27,6 dB	24,5 dB	22,5 dB	25,5 dB	29,5 dB