

OMSCHRIJVING

De **TC60** is een niet-zelfregelend, thermisch onderbroken aluminium raamverlichting voor installatie op glas. De TC60 is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel en een glasaf trek van slechts 60mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Plaatsing op het glas of kalfplaatsing
- Insectenwerend
- Thermisch onderbroken
- Beperkte glasaf trek

AFBEELDINGEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ventilatiecapaciteit bij 1Pa: 12,3 dm³/s/m bij 1Pa

Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm³/s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm³/s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm³/s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm³/s]
0,76	0,68	8,4	1,20	1,12	13,8	1,64	1,56	19,2	2,08	2,00	24,6
0,78	0,70	8,6	1,22	1,14	14,0	1,66	1,58	19,5	2,10	2,02	24,9
0,80	0,72	8,9	1,24	1,16	14,3	1,68	1,60	19,7	2,12	2,04	25,1
0,82	0,74	9,1	1,26	1,18	14,5	1,70	1,62	20,0	2,14	2,06	25,4
0,84	0,76	9,4	1,28	1,20	14,8	1,72	1,64	20,2	2,16	2,08	25,6
0,86	0,78	9,6	1,30	1,22	15,0	1,74	1,66	20,4	2,18	2,10	25,9
0,88	0,80	9,9	1,32	1,24	15,3	1,76	1,68	20,7	2,20	2,12	26,1
0,90	0,82	10,1	1,34	1,26	15,5	1,78	1,70	20,9	2,22	2,14	26,3
0,92	0,84	10,4	1,36	1,28	15,8	1,80	1,72	21,2	2,24	2,16	26,6
0,94	0,86	10,6	1,38	1,30	16,0	1,82	1,74	21,4	2,26	2,18	26,8
0,96	0,88	10,8	1,40	1,32	16,3	1,84	1,76	21,7	2,28	2,20	27,1
0,98	0,90	11,1	1,42	1,34	16,5	1,86	1,78	21,9	2,30	2,22	27,3
1,00	0,92	11,3	1,44	1,36	16,8	1,88	1,80	22,2	2,32	2,24	27,6
1,02	0,94	11,6	1,46	1,38	17,0	1,90	1,82	22,4	2,34	2,26	27,8
1,04	0,96	11,8	1,48	1,40	17,2	1,92	1,84	22,7	2,36	2,28	28,1
1,06	0,98	12,1	1,50	1,42	17,5	1,94	1,86	22,9	2,38	2,30	28,3
1,08	1,00	12,3	1,52	1,44	17,7	1,96	1,88	23,1	2,40	2,32	28,6
1,10	1,02	12,6	1,54	1,46	18,0	1,98	1,90	23,4	2,42	2,34	28,8
1,12	1,04	12,8	1,56	1,48	18,2	2,00	1,92	23,6	2,44	2,36	29,1
1,14	1,06	13,1	1,58	1,50	18,5	2,02	1,94	23,9	2,46	2,38	29,3
1,16	1,08	13,3	1,60	1,52	18,7	2,04	1,96	24,1	2,48	2,40	29,5
1,18	1,10	13,6	1,62	1,54	19,0	2,06	1,98	24,4	2,50	2,42	29,8

ZELFREGELEND ROOSTER:	neen	U-WAARDE:	3,30 W/m²K									
LEKDEBIET:	≤ 15% in gesloten stand bij 50Pa	HOOGBOUW TOEPASSING:	neen									
BEDIENINGSOPTIES:	manueel - koord - stang	STANDENREGELING:	traploos verstelbaar									
INBRAAKWEREND:	neen	BRANDWEREND:	neen									
WATERWERENDHEID:												
in gesloten stand: 650 Pa		In open stand: 100 Pa										
DIMENSIES:												
inbouwdiepte: -		Glasaf trek: 60 mm	Glasdikte (plaatsing op glas): 20, 24 of 28									
Maximale lengte: 2500 mm		Bouwhoogte: 75 mm	Glasgoot: -									
AKOESTISCHE PRESTATIES IN OPEN STAND:												
$D_{n,e,w} (C; C_{tr})$	$D_{n,e,A}$	$R_{q,A}$	$D_{n,e,Atr}$	$R_{q,Atr}$	$D_{n,e,Ab} / D_{n,e,Av}$	$R_{q,Ab}$	Geluidsdempende eigenschappen per octaafband					
							125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
28 (0,0) dB	28 dB(A)	-1,1	28 dB(A)	-1,1	28,0 dB(A)	-1,1	26,2 dB	25,4 dB	27,9 dB	27,9 dB	27,9 dB	31,1 dB