


OMSCHRIJVING

THM90TR Evo is een volledig vlak raamrooster, wat het product ideaal maakt voor integratie in schuiframen. THM90TR Evo is geschikt voor kalffplaatsing en kan alleen op het gelijkvloers worden gebruikt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Kalffplaatsing
- Thermisch onderbroken
- Insectenwerend
- Winddrukgestuurde binnenklep
- Volledig vlak raamrooster: ideaal voor schuiframen


AFBEELDINGEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ventilatiecapaciteit bij 1Pa:

9,3 dm³/s/m bij 1Pa



Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]	Glasbreedte [m]	profielmaat [m]	Debiet [dm ³ /s]
0,76	0,67	6,3	1,20	1,11	10,4	1,64	1,55	14,4	2,08	1,99	18,5
0,78	0,69	6,4	1,22	1,13	10,5	1,66	1,57	14,6	2,10	2,01	18,7
0,80	0,71	6,6	1,24	1,15	10,7	1,68	1,59	14,8	2,12	2,03	18,9
0,82	0,73	6,8	1,26	1,17	10,9	1,70	1,61	15,0	2,14	2,05	19,1
0,84	0,75	7,0	1,28	1,19	11,1	1,72	1,63	15,2	2,16	2,07	19,3
0,86	0,77	7,2	1,30	1,21	11,3	1,74	1,65	15,4	2,18	2,09	19,5
0,88	0,79	7,4	1,32	1,23	11,5	1,76	1,67	15,6	2,20	2,11	19,7
0,90	0,81	7,6	1,34	1,25	11,7	1,78	1,69	15,7	2,22	2,13	19,8
0,92	0,83	7,7	1,36	1,27	11,8	1,80	1,71	15,9	2,24	2,15	20,0
0,94	0,85	7,9	1,38	1,29	12,0	1,82	1,73	16,1	2,26	2,17	20,2
0,96	0,87	8,1	1,40	1,31	12,2	1,84	1,75	16,3	2,28	2,19	20,4
0,98	0,89	8,3	1,42	1,33	12,4	1,86	1,77	16,5	2,30	2,21	20,6
1,00	0,91	8,5	1,44	1,35	12,6	1,88	1,79	16,7	2,32	2,23	20,8
1,02	0,93	8,7	1,46	1,37	12,8	1,90	1,81	16,9	2,34	2,25	21,0
1,04	0,95	8,9	1,48	1,39	13,0	1,92	1,83	17,0	2,36	2,27	21,1
1,06	0,97	9,0	1,50	1,41	13,1	1,94	1,85	17,2	2,38	2,29	21,3
1,08	0,99	9,2	1,52	1,43	13,3	1,96	1,87	17,4	2,40	2,31	21,5
1,10	1,01	9,4	1,54	1,45	13,5	1,98	1,89	17,6	2,42	2,33	21,7
1,12	1,03	9,6	1,56	1,47	13,7	2,00	1,91	17,8	2,44	2,35	21,9
1,14	1,05	9,8	1,58	1,49	13,9	2,02	1,93	18,0	2,46	2,37	22,1
1,16	1,07	10,0	1,60	1,51	14,1	2,04	1,95	18,2	2,48	2,39	22,3
1,18	1,09	10,2	1,62	1,53	14,3	2,06	1,97	18,3	2,50	2,41	22,4

ZELFREGELEND ROOSTER:	Zelfregelend - $\Delta P \leq 1$ Pa	U-WAARDE:	3,8 W/m ² K									
LEKDEBIET:	$\leq 15\%$ in gesloten stand bij 50Pa	HOOGBOUW TOEPASSING:	Neen, enkel voor de begane vloer!									
BEDIENINGSOPTIES:	manueel - koord - stang - motor	STANDENREGELING:	5 posities									
INBRAAKWEREND:	neen	BRANDWEREND:	neen									
WATERWERENDHEID:												
in gesloten stand: 650 Pa		In open stand: 100 Pa										
DIMENSIES:												
inbouwdiepte: -		Glasaftrek: 90 mm	Glasdikte: 20 of 24 mm									
Maximale lengte: 2500 mm (2000 mm bij motorbediening)		Bouwhoogte: 105 mm	Glasgoot: -									
AKOESTISCHE PRESTATIES IN OPEN STAND:												
$D_{n,e,w} (C; C_{tr})$	$D_{n,e,A}$	$R_{q,A}$	$D_{n,e,Atr}$	$R_{q,Atr}$	$D_{n,e,Ab} / D_{n,e,Av}$	$R_{q,Ab}$	Geluidsdempende eigenschappen per octaafband					
							125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
26 (0,0) dB	26 dB(A)	-4,3	26 dB(A)	-4,3	26,0 dB(A)	-4,3	25,0 dB	25,6 dB	24,7 dB	26,5 dB	26,9 dB	27,6 dB