

OMSCHRIJVING

Het **rooster type 432** is een aluminium opbouwrooster voor zomernachtventilatie & spuiventilatie dat op gevel of raam gemonteerd wordt. Het rooster is gekenmerkt door zijn afneembaarheid en een hoog doorlaatpercentage van 50% gecombineerd met een optimale regenwerendheid.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Plaatsing in opbouw op raam of muur
- Fysische vrije doorlaat van 50%
- Regenwerendheidsklasse A
- Insectenwerend
- Afneembaar

AFBEELDINGEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

K-FACTOR (aanzuig):	20,47
K-FACTOR (afvoer):	19,58
C _e -COËFFICIËNT:	0,221
C _a -COËFFICIËNT:	0,226
CAPACITEIT (toevoer):	285 dm³/s per m² bij 1Pa
CAPACITEIT (afvoer):	291 dm³/s per m² bij 1Pa
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT:	50% (= invoerparameter BENG zomernachtventilatie!)
VISUELE VRIJE DOORLAAT:	59%
REGENWERENDHEID:	klasse A
INBRAAKWERENDHEID:	-
INSECTENWERENDHEID:	gaas inox 304 - 2,3mm x 2,3mm
AFMETINGEN:	
Diepte:	40 mm
lamelstap:	33 mm
Breedte x Hoogte:	maatwerk (minimaal 150 x 150 mm)
Maximale oppervlakte:	2,25 m
DOORVALVEILIG:	-